




الصمام والملف اللولبي



صمام الملف اللولبي



الملف اللولبي

الوصف

صُممت صمامات الملف اللولبي من سلسلة Ranco® EVR لاستخدامها في أنظمة التبريد وتكييف الهواء للتحكم في تدفق مادة التبريد في خطوط السوائل والشفط والغاز الساخن. كما أن صمامات الملف اللولبي متوافقة للاستخدام مع مجموعة واسعة من أنواع مواد التبريد، بما في ذلك R134A، و R404A، و R407C. تُصنع الصمامات والملفات اللولبية باستخدام مواد عالية الجودة لضمان المتانة والأداء الموثوق به في استخدامات التدفئة والتهوية وتكييف الهواء والتبريد (HVACR).

الخصائص والمزايا

- مصممة للتعامل مع أقصى فرق ضغط للتشغيل (MOPD) يبلغ 3.0 ميجا باسكال، مما يجعلها مناسبة للاستخدامات التي تتطلب ضغطاً عالياً
- متوافقة مع مواد تبريد HCFC و HFC، بما في ذلك: R22/R407C و R404A/R507 و R410A و R134A و R407A و R23
- إن أجسام الصمامات والملفات اللولبية قابلة للتبديل، مما يوفر المرونة لتلبية أي متطلبات للاستخدام
- متوفرة بنوع مغلق عادةً (NC)، مما يضمن بقاء الصمام مغلقاً عند فصل الطاقة
- تُقدّم الصمامات في أنماط وصلات المفالج (SAE) واللحام (ODF)
- تتوفر صمامات الوصلات ذات النمط المفالج (SAE) بأحجام تصل إلى 3/4 بوصة
- تتوفر صمامات الوصلات ذات نمط اللحام (ODF) بأحجام تصل إلى 2-1/8 بوصة
- تتوفر الملفات اللولبية بمصادر طاقة مختلفة، بما في ذلك إصدارات AS و DC، مع تقلبات الجهد المسموح بها من +10% إلى -15%

الاستخدامات

- أنظمة HVAC
- أنظمة تكييف الهواء
- أنظمة التبريد
- غرف التبريد والتجميد كبيرة الحجم
- ثلاجات العرض
- مضخات التدفئة

سنة
ضمان
محدود

CE

Robertshaw
RANCO • PARAGON • CASTFUTURA

خدمة العملاء

+1 800 304 6563
HVACCustomerService
@robertshaw.com

www.robertshaw.com

©2026 Robertshaw
96/26 150-2987 RevB-Arabic

المواصفات

مادة التبريد القابلة للاستخدام	HFC أو HCFC
درجة الحرارة المتوسطة المنطبقة	من 13°F إلى 221°F (من 25°C إلى 105°C)
درجة الحرارة المحيطة المنطبقة على الملف اللولبي	من 13°F إلى 176°F (من 25°C إلى 80°C)
أقصى ضغط تشغيل	3.0 ميغا باسكال
الجهد القياسي للملف اللولبي	AC 380V AC 220V 50/60 Hz
تقلب الجهد المسموح به للملف اللولبي	من 10% إلى 15%-
وصلة الملف اللولبي	IP65 مع صندوق طرفي

النموذج	مفلج	نوع الوصلة		ملحومة	الحد الأدنى	P (بار)		أقصى ضغط تشغيل (بار)	كيلو فولت (3م/ساعة)
		النموذج	أقصى سائل MOPD						
RSV-EVR03-2FS	1/4 بوصة SAE	RSV-EVR03-2WO	1/4 بوصة ODF	0	30	40	0.27		
RSV-EVR03-3FS	3/8 بوصة SAE	RSV-EVR03-3WO	3/8 بوصة ODF	0	30	40	0.27		
RSV-EVR06-3FS	3/8 بوصة SAE	RSV-EVR06-3WO	3/8 بوصة ODF	0.05	30	40	0.8		
RSV-EVR06-4FS	1/2 بوصة SAE	RSV-EVR06-4WO	1/2 بوصة ODF	0.05	30	40	0.8		
RSV-EVR10-4FS	1/2 بوصة SAE	RSV-EVR10-4WO	1/2 بوصة ODF	0.05	30	40	1.9		
RSV-EVR10-5FS	5/8 بوصة SAE	RSV-EVR10-5WO	5/8 بوصة ODF	0.05	30	40	1.9		
RSV-EVR15-5FS	5/8 بوصة SAE	RSV-EVR15-5WO	5/8 بوصة ODF	0.05	30	40	2.6		
RSV-EVR15-6FS	3/4 بوصة SAE	RSV-EVR15-6WO	3/4 بوصة ODF	0.05	30	40	2.6		

سعة التبريد الاسمية (كيلوواط)											
النموذج				السائل				البخار			
				R407C	R404A/R507	R134a	R22				
				R407C	R404A/R507	R134A	R22				
الغاز الساخن				R407C	R404A/R507	R134A	R22				
RSV-EVR03	5.40	5.00	3.80	5.08				2.50	2.00	2.00	2.43
RSV-EVR06	16.10	14.80	11.20	15.13	1.80	1.30	1.60	7.40	5.90	6.00	7.18
RSV-EVR10	38.20	35.30	26.70	35.91	4.30	3.10	3.90	17.50	13.90	14.30	16.99
RSV-EVR15	52.30	48.30	36.50	49.16	5.90	4.20	5.30	24.00	19.00	19.60	23.28

معلومات استبدال صمام الملف اللولبي

أرقام قطع Ranco	حجم الوصلات (إمبريالي)	نوع الوصلة	الوصف	أرقام قطع Danfoss	أرقام قطع Sanhua
RSV-EVR03-2FS	1/4 بوصة	SAE	صمام الملف اللولبي EVR مقاس 1/4IN NC مفلج 0.27Kv SAE	032F8107	MDF-08040
RSV-EVR03-3FS	3/8 بوصة	SAE	صمام الملف اللولبي EVR مقاس 3/8IN NC مفلج 0.27Kv SAE	032F8116	MDF-08041
RSV-EVR06-3FS	3/8 بوصة	SAE	صمام الملف اللولبي EVR مقاس 3/8IN NC مفلج 0.8Kv SAE	032F8072	MDF-08042
RSV-EVR06-4FS	1/2 بوصة	SAE	صمام الملف اللولبي EVR مقاس 1/2IN NC مفلج 0.8Kv SAE	032F8079	MDF-08043
RSV-EVR10-4FS	1/2 بوصة	SAE	صمام الملف اللولبي EVR مقاس 1/2IN NC مفلج 1.9Kv SAE	032F8095	MDF-08044
RSV-EVR10-5FS	5/8 بوصة	SAE	صمام الملف اللولبي EVR مقاس 5/8IN NC مفلج 1.9Kv SAE	032F8098	MDF-08045
RSV-EVR15-5FS	5/8 بوصة	SAE	صمام الملف اللولبي EVR مقاس 5/8IN NC مفلج 2.6Kv SAE	032F8101	MDF-08046
RSV-EVR15-6FS	3/4 بوصة	SAE	صمام الملف اللولبي EVR مقاس 3/4IN NC مفلج 2.6Kv SAE	032F8100	
RSV-EVR03-2SO	1/4 بوصة	ODF	صمام الملف اللولبي EVR مقاس 1/4IN NC لحام 0.27Kv ODF	032F1206	MDF-08002
RSV-EVR03-3SO	3/8 بوصة	ODF	صمام الملف اللولبي EVR مقاس 3/8IN NC لحام 0.27Kv ODF	032F1204	MDF-08003
RSV-EVR06-3SO	3/8 بوصة	ODF	صمام الملف اللولبي EVR مقاس 3/8IN NC لحام 0.8Kv ODF	032F1212	MDF-08004
RSV-EVR06-4SO	1/2 بوصة	ODF	صمام الملف اللولبي EVR مقاس 1/2IN NC لحام 0.8Kv ODF	032F1209	MDF-08005
RSV-EVR10-4SO	1/2 بوصة	ODF	صمام الملف اللولبي EVR مقاس 1/2IN NC لحام 1.9Kv ODF	032F1217	MDF-08006
RSV-EVR10-5SO	5/8 بوصة	ODF	صمام الملف اللولبي EVR مقاس 5/8IN NC لحام 1.9Kv ODF	032F1214	MDF-08007
RSV-EVR15-5SO	5/8 بوصة	ODF	صمام الملف اللولبي EVR مقاس 5/8IN NC لحام 2.6Kv ODF	032F1228	MDF-08027
RSV-EVR15-6SO	3/4 بوصة	ODF	صمام الملف اللولبي EVR مقاس 3/4IN NC لحام 2.6Kv ODF		
RSV-EVR-15-7SO	7/8 بوصة	ODF	صمام الملف اللولبي EVR مقاس 7/8IN NC لحام 2.6Kv ODF	032F1225	MDF-08009
RSV-EVR-20-7SO	7/8 بوصة	ODF	صمام الملف اللولبي EVR مقاس 7/8IN NC لحام 5Kv ODF	032F1240	MDF-08010
RSV-EVR-20-9SO	1-1/8 بوصة	ODF	صمام الملف اللولبي EVR مقاس 1-1/8IN NC لحام 5Kv ODF	032F1244	MDF-08011
RSV-EVR-25-9SO	1-1/8 بوصة	ODF	صمام الملف اللولبي EVR مقاس 1-1/8IN NC لحام 10.5Kv ODF	032F2201	MDF-08014
RSV-EVR-25-11SO	1-3/8 بوصة	ODF	صمام الملف اللولبي EVR مقاس 1-3/8IN NC لحام 10.5Kv ODF	032F2208	MDF-08015
RSV-EVR-32-11SO	1-3/8 بوصة	ODF	صمام الملف اللولبي EVR مقاس 1-3/8IN NC لحام 16Kv ODF		
RSV-EVR-40-13SO	1-5/8 بوصة	ODF	صمام الملف اللولبي EVR مقاس 1-5/8IN NC لحام 16Kv ODF	042H1110	MDF-08018
RSV-EVR-32-13SO	1-5/8 بوصة	ODF	صمام الملف اللولبي EVR مقاس 1-5/8IN NC لحام 21Kv ODF	042H1104	MDF-08017
RSV-EVR-40-17SO	2-1/8 بوصة	ODF	صمام الملف اللولبي EVR مقاس 2-1/8IN NC لحام 21Kv ODF	042H1112	MDF-08019

معلومات استبدال الملف اللولبي

أرقام قطع Ranco	الوصف	أرقام قطع Danfoss	أرقام قطع Sanhua
RSV-EVR-SC240VC	الملفات اللولبية EVR بجهد AC240 فولت و 50/60 Hz مع كابل بطول 1M و 10W	018F6252	
RSV-EVR-SC024VT	الملفات اللولبية EVR بجهد AC24 فولت و 50/60 Hz مع صندوق طرفي 10W	018F6707	MDF-60001
RSV-EVR-SC110VT	الملفات اللولبية EVR بجهد AC110 فولت و 50/60 Hz مع صندوق طرفي 10W	018F6730	MDF-60002
RSV-EVR-SC240VT	الملفات اللولبية EVR بجهد AC240 فولت و 50/60 Hz مع صندوق طرفي 10W	018F6702	MDF-60003
RSV-EVR-SC220VT	الملفات اللولبية EVR بجهد AC220/230 فولت و 50/60 Hz مع صندوق طرفي 110W	018F6701	MDF-60003
RSV-EVR-SC024VDCT	الملفات اللولبية EVR بجهد DC24 فولت مع صندوق طرفي 20 وات	018F6857	MDF-60004