


RS10420T

เทอร์โมสตัทแบบ WiFi ที่สามารถตั้งโปรแกรมได้
หลายสแตจ – ความร้อน 4 สแตจ / ความเย็น 2 สแตจ

Robertshaw®



รายละเอียด

ผู้รับเหมาสามารถนำเสนอให้เจ้าของทราบเกี่ยวกับระบบควบคุมอุณหภูมิแบบหลายสแตจ ที่ใช้งานง่ายและมีประสิทธิภาพ และเชื่อถือได้ พร้อมกับการออกแบบที่เรียบง่ายและทันสมัย ด้วยเทอร์โมสตัทแบบติดผนัง RS10420T ที่สามารถตั้งโปรแกรมได้

คุณสมบัติและประโยชน์

- สามารถตั้งโปรแกรมได้ 7 วัน
- หน้าจอแสดงผลระบบสัมผัสขนาดใหญ่ 12.9 นิ้วพร้อมไฟแบ็คไลท์สีน้ำเงิน
- การเปลี่ยนอัตโนมัติ
- สามารถเข้าถึงผ่าน WiFi / สมาร์ทโฟนได้โดยใช้แอป Robertshaw สำหรับ iOS หรือ Android
- ใช้งานร่วมกับ Alexa ได้
- ต้องใช้สาย C
- ความเข้ากันได้กับปั๊มความร้อน, ความร้อนฉุกเฉิน/ความร้อนเสริม
- การเปลี่ยนอัตโนมัติ
- ค่าผลต่างอุณหภูมิแบบปรับได้ (สวิง)
- การแจ้งเตือนการเปลี่ยนตัวกรอง (เลือกเปิด/ปิดได้)
- ซิตจำกัดเชื้อเพลิงสำหรับความร้อนและความเย็นที่สามารถปรับค่าได้
- โหมด IAQ (เลือกจำนวนรอบและระยะเวลาได้)
- ลดความซับซ้อนในการติดตั้งด้วยเทอร์มินัลแบบกดเสียบ
- รักษาความปลอดภัยให้อุปกรณ์ด้วยฟิวเจอร์ล็อกปุ่มกด

6 ปี
จำกัด
การรับประกันสินค้า

Robertshaw
RANCO • PARAGON • CASTFUTURA

ฝ่ายบริการลูกค้า
+1 800 304 6563
HVACCustomerService
@robertshaw.com

ฝ่ายบริการด้านเทคนิค
+1 800 445 8299
การบริการด้านเทคนิค
@robertshaw.com

www.robertshaw.com
©2025 Robertshaw
03/25 150-2802 RevC-Thai

ข้อมูลจำเพาะ

ขนาด (กว้าง x สูง x ลึก)	5.3 x 3.8 x 1 นิ้ว (136 x 98 x 26 มม.)
การติดตั้ง	ผนังหรือกล่องเชื่อมต่อ
ความเข้ากันได้กับระบบ	ระบบทำความร้อนและความเย็นแบบดั้งเดิมสองสเถจ หรือระบบทำความร้อนสี่สเถจ และระบบทำความเย็นสองสเถจด้วยปั้มความร้อน
แหล่งเชื้อเพลิงของระบบ	แก๊ส ไฟฟ้า หรือน้ำมัน
ความเข้ากันได้กับปั้มความร้อน	ระบบที่มีหรือไม่มีการทำงานร่อนฉุกเฉินหรือการทำงานร่อนเสริม
ความเข้ากันได้กับแอปพลิเคชัน Millivolt	ไม่
ช่วงอุณหภูมิ	32°F ถึง 99°F (0°C ถึง 40°C)
ช่วงอุณหภูมิในการควบคุม	41°F ถึง 90°F (5°C ถึง 32°C)
ความถูกต้องในการแสดงผล	± 1 ° C (ที่ 20 ° C) / ± 1 ° F (ที่ 68 ° F)
แหล่งจ่ายไฟ	24V AC (18 ถึง 30V AC), 50/60 Hz สำหรับสายไฟเดินถาวร (ต้องใช้สายร่วม)
เทอร์มินัล	Rh, Rc, C, Y, Y2, W/E, W2, G, O, B

ชิ้นส่วนทดแทนและรหัสเทียบเคียง

RS10420T	
Pro1®	T855iSH, T701i, T721i, T751i
Honeywell	TH6320WF1005, TH8320WF1029/U, TH8732WFH5002/U, TH6220WF2006, TH6320WF2003, TH8321WF1001, TH9320WF5003, TH2110WF4008/U, TH2320WF4010/U
Braeburn®	7320, 7205, 7305, 7300, 6300, 5325
Emerson™ White-Rodgers™	1F87U-42WF, 1F87U-42WFC, 1F95-1280, 1F95-0680, 1F95-0671
Aprilaire®	8910W

อุปกรณ์เสริม

แผ่นติดผนัง RS9010-2

- ออกแบบมาเพื่อปกปิดความไม่สมบูรณ์ของผนังที่เหลือจากเทอร์โมสตัทก่อนหน้านี้
- การออกแบบสีขาวสว่างทำให้โซลูชันการติดตั้งมีความปลอดภัยและทันสมัยสำหรับการตกแต่งสไตล์ต่าง ๆ
- ช่องยึดหลายช่องสำหรับการติดตั้งที่ยึดหยุ่น
- ใช้กับเทอร์โมสตัท Pro-Series ได้ทั้งหมด
- กว้าง 6.3” x สูง 5.1”
- รับประกันแบบจำกัด 1 ปี
- หมายเลขชิ้นส่วนในการสั่งซื้อ RS9010-2

